



Leveransebeskrivelse · ny standard

■ Råbygg ■ Innvendig ■ Tillegg · Alle modellene er tilpasset ny standard med skjerpede krav til isolasjonsevne m.m., og inkluderer dessuten ferdigmalte vinduer, hems, etc.

GULV

Gulvet består av laminerte kantbjelker, samt et ferdig kappet 48x248 bjelkelag, komplett med stikkbjelker i gavlene og påsatte anleggsbord for stubbloftsplater. Plater og isolasjon legges enkelt ned i gulvet ovenfra. Vi kan også levere gulv tilpasset plate på mark.

- Kantbjelke limtre 48x248 med 48x148 impregner svill
- 48x248 bjelkelag, ferdig kappet og med anleggsbord for stubbloftsplater.
- Asfalt stubbloftsplater
- 25 cm A-isolasjon
- Dampspærre plastfolie 0,15 mm
- Gulvbord, 20x120 mm endepløyd furu for spikring (dekning 113 mm). Sponplategulv og andre typer kan leveres mot pristillegg.

YTTERVEGGER

Veggene består av solide elementer med vinduer og dører ferdig innsatt. Etter montering fores veggene ut, isoleres og kles med innvendig panel. Vår elementløsning er rask og enkel og monterer, og gir en meget tett og solid vegg.

Dette består veggelementene av:

- Utvendig kledning (gran) på veggelement, type er avhengig av stilart:
Aurora: Stående låvepanel, 23x170mm, uten synlige vertikale elementskjøter
Profil: Stående mesterpanel, 23x170 mm uten synlige vertikale elementskjøter
Rustik: Liggende hyttepanel, 22x170 mm, m/søyler i elementskjøtene
Villmark: Maskinert, kantfrest kledning med omleggs mål 22x180 mm, m/søyler i elementskjøtene
- Luftingslekter i veggelement, 36 mm
- Vindspærre i veggelement
- 12 mm vindtette asfaltplater i veggelement.
- Bindingsverk i element, 36 x 148 mm og 48 x 148 mm stav
- Hvitmalte ytterdører/boddører innsatt i veggelement. Type er avhengig av stilart. Andre farger mot pristillegg.
- Vinduer m/ 2-lags Superenergi-glass m/argon, innsatt i veggelement. Vindustype er avhengig av stilart. Hvitmalte karmen er standard (andre farger mot pristillegg).

NB: I enkelte tilfeller kan et element leveres uten kledning der dette er best med tanke på sluttresultatet, evt at en liten del av veggens stedsbygges.

Når veggene er satt opp ettermonteres følgende:

- Toppsvill, 36 x 148 mm
- 15 cm A-isolasjon
- Dampspærre plastfolie (0,15 mm)
- 48mm utlekting
- 5cm A-isolasjon
- Panel på vegg, Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. Andre typer kan leveres mot pristillegg.

TAK

Vår takløsning består av ferdigkappede taksperrer, limtre-dragere og bæresøyler. På sperrene legges takfolie og lekter som gir god lufting. Over dette legges praktiske trolemmen og pappshingel. Andre takløsninger (stålpanner, torv, tretak etc) kan også benyttes. Taket beregnes etter stedlige krav.

- Taktekke i sort shingel. Andre typer shingel og andre takløsninger tilbys også.
- Trolemmen bestående av 22 mm trobord som er stiftet sammen
- Lekter, 48x48 mm, for lufting mellom undertak og tro.
- Vindspærre
- Taksperrer, 48x198 mm
- Limtre-dragere(e) for bæring av takverk., vanligvis er 90x360 mm og 90x450 mm. Økt dim. ved torv og store snølaste.
- Søyler, standard 115 x 115 mm, for bæring av drager(e). Økt dimensjon ved torv og store snølaste.
- A-isolasjon, 20 cm
- Dampspærre, 0,15 mm plastfolie
- Lekter, 48 x 48mm
- A-isolasjon, 5 cm
- Panel i himling, Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. Andre typer kan leveres mot pristillegg.
- Vannbord på vindski, trykkimpregnert 19x123 mm
- Vindskier, tre bord 19x148 mm
- Gavlklosser med ferdige hakk for vindskier
- Ståttakrenner med beslag og nedløp, komplett.
- Frontbord på sperre-ende, 19x173 mm
- Raftdragere, dobbel 48x198 mm
- Kassebord, 3 stk 19x148 mm

INNVENDIGE VEGGER

De innvendige veggene leveres som bindingsverk og panel i fallende lengder, med tilhørende isolasjon, listverk etc.

- 36x68 mm bindingsverk i fallende lengder
- 7cm isolasjon
- Innvendige dører i ubehandlet heltre furu med tre speil og dørvridere. Andre typer kan leveres mot pristillegg.
- Panel på innvendige vegger, Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. Andre + typer kan leveres mot pristillegg..
- Innvendig listverk leveres i fallende lengder
- Foringer til vindu/dør

HEMS

Hemsmaterialene leveres i fallende lengder. Hemsens størrelse og takhøyde er avhengig av hyttas bredde og takvinkel.

- Hemsbjelker 36x123 mm i fallende lengder
- Gulvbord på hems, 20x120 mm endepløyd furu for spikring (dekning 113 mm). Andre typer kan leveres mot pristillegg.
- 7cm A-isolasjon
- Panel i tak under hems, Pernille 12x120 mm, endepløyd i fallende lengder. Andre typer kan leveres mot pristillegg.
- Hemsrekker, velg mellom flere ulike typer.
- Hemstrapp/-stige, velg mellom flere ulike typer.

ALTAN

Vi har en solid altanløsning og seks ulike rekkverkstyper.

- Altandekke av impregnerte 28x120 mm terrassebord
- Altanrekker - seks ulike typer, avhengig av stilart.
- Altandragere, dobbel trykkimpregnert 48x148 mm
- Altanbjelker, trykkimp. 48x148 mm, med ferdig påsatte sko

PIPE

Du kan velge mellom to forskjellige pipeløsninger.

- Icopal PV pipe, komplett m/feieluke, heldekkende beslag og pipehatt m/avdekning.
- Stålpipe.

FRAKT

■ Frakt til nærmeste egnede lossested er inkludert